



戶外足球場及相連區域更換球場PU地台及畫線

1. 球場PU地台 (戶外球場及羽毛球場)

- 用器械打磨或清除現有之PU地台至結構表面，用高壓水槍清潔地台，並把不需要的廢料運到合法指定區域，報價包括垃圾傾倒費。
- 於損壞之地台位置，用 MAPEI"PRIMER SN"環氧底油或同等質量的物料，配合水泥沙漿修補地台。
- 於現有之地台，用凌天牌硅PU鋪設彈性層兩道。
- 用凌天牌硅PU鋪設加強層兩道。
- 用凌天牌水性面漆按原來顏色鋪設耐磨面漆三道（須先量度及記錄原來場地顏色區域的尺寸及距離）。
- 以上各層施工後總厚度共須 $\geq 5\text{mm}$ 。
- 報價時提供施工方案及物料型號等資料。
- 施工前需提交顏色供學校審批後方可施工。
- 以上項目包括所需材料及人工。

2. 球場/運動場劃線 (戶外球場及羽毛球場)

- 使用凌天牌專用劃線漆，按原來場地線的位置進行畫線（須先記錄及量度原來場地線的尺寸及距離）。
- 報價時提供物料型號等資料。
- 施工前需提交顏色供學校審批後方可施工。
- 以上項目包括所需材料及人工。

3

